


# ZH507+

Smarter DuraCore Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor - 5500 Lumen**
- **Vielseitig einsetzbar - 1,6-facher Zoom, vertikaler Lens-Shift und Porträtmodus**
- **Smarte Funktionen - CreativeCast Pro und Optoma Management Suite Cloud kompatibel**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN-Befehle**



Professionelle und lebensechte Farben und ein kleineres, leichteres Gehäuse als je zuvor. Der ZH507+ ist ein wartungsarmer Projektor mit 4K- und HDR-Kompatibilität und extrem langlebiger Lasertechnologie bei beeindruckenden 5.500 Lumen. Außerdem unterstützt er dank integrierten Smart-Funktionen wie CreativeCast Pro für drahtlose Präsentationen sowie die Optoma Management Suite Cloud, die es Ihnen ermöglicht, den ZH507+ von jedem Ort aus zu steuern und zu verwalten..

# Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White

UPC: 796435 44 625 3, Colour: White



## Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.500Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 KHz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonale

## Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

## Optik

Projektionsverhältnis	1.4:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91mm-32.62mm/0.823"-1.284"
Lens Shift	Vertikal +16%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

## Anschluss

Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Composite video <b>Ausgänge</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 <b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Micro USB Service, 1 x 3D Sync
------------	---



## Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Kompatibilität	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Mausfunktion
Hitzeverteilung	918BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 1x CR2025-Batterie USB Wireless Adapter Grundlegendes Benutzerhandbuch
Eingang verzögerung	16.20ms
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

## Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
-----------------	----

## Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	227W
Stromverbrauch (max)	282W

## Gewicht und Maße

Abmessungen (B x H x T) (mm)

Gross gewicht

6.6 kg

Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used are trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 26072024081241